




平衡型常闭逻辑阀，透气操作



流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸			安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c	
60 L/min.	DKDR - XHN	T - 21A	34,9	22,2	46	40/50
120 L/min.	DKFR - XHN	T - 22A	34,9	28,6	51	60/70
240 L/min.	DKHR - XHN	T - 23A	46	31,8	63	200/215
480 L/min.	DKJR - XHN	T - 24A	63,5	41,3	81	465/500

性能曲线



- 最大工作压 = 350 bar
- 口 4 无背压时最低切换压 = DKDR: 30 bar, DKFR, DKHR, DKJR: 20 bar.
- 最大内漏量, 油口 1 到 油口 2 或 油口 2 到 油口 1 = 0,4 cc/min
- 导压流量 = DKDR, DKFR: 0,4 L/min., DKHR: 1,0 L/min., DKJR: 1,8 L/min.
- 导压力低于 10 bar 时阀回座
- 油口 4 配合适当的导压流量, 可外接一个内漏量小于 10 drops/min 的导压级开关阀, 如 DAAA-***

选购规格

DK * R - * * *

流量	控制方式 **	弹簧规格	油封
D 60 L/min.	X 不可调	H 14,0 bar	N Buna-N
F 120 L/min.			V Viton
H 240 L/min.			
J 480 L/min.			

** 详情请看 162 页