

减压阀及减泄压阀

导压操作减泄压阀，外部排油

流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c			
					L	C	K	
40 L/min.	PVDA - LAN	T - 21A	34,9	22,2	79	81	85	40/50
80 L/min.	PVFA - LAN	T - 22A	34,9	28,6	88	90	94	60/70
160 L/min.	PVHA - LAN	T - 23A	46	31,8	100	102	107	200/215
320 L/min.	PVJA - LAN	T - 24A	63,5	41,3	122	126	129	465/500

性能曲线

PVDA

PVFA

PVHA

PVJA

调压曲线

- 最大工作压 = 350 bar
- 出厂设定压是基于导压口堵塞时设定的
- 导压流量 = PVDA: 0,11 to 0,16 L/min., PVFA: 0,16 to 0,25 L/min., PVHA, PVJA: 0,25 to 0,33 L/min.
- 回油口 3 的最高压力为 210bar.
- 油口 4 (排油) 的压力直接加于阀的设定压并不超过 350 bar

选购规格

PV * A - * * *

流量	控制方式 **	调压范围	油封
D 40 L/min.	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
F 80 L/min.	C 防调	B 3,5 - 105 bar	V Viton
H 160 L/min.	K 调钮	D 2 - 55 bar	
J 320 L/min.		E 2 - 25 bar	
		W 10 - 315 bar	

出厂设定压:
所有标准设定压 14 bar.
最大弹簧压差:
A 及 B 210 bar.
D 及 E 140 bar.
W 进油口压力 350 bar.
客户可指定设定压.

** 详情请参看 162 页