



流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸				安装 扭矩 (Nm)
			a	b	c		
					L	C	
45 L/min.	RDBA – LAN	T - 162A	31	19,1	54	56	35/40
95 L/min.	RDDA – LAN	T - 10A	39,7	22,2	61	63	40/50
200 L/min.	RDFA – LAN	T - 3A	47,8	28,6	64	66	60/70
380 L/min.	RDHA – LAN	T - 16A	61,9	31,8	83	85	200/215
760 L/min.	RDJA – LAN	T - 18A	79,4	41,3	100	104	465/500

性能曲线


RDBA




RDDA




RDFA



RDHA



RDJA



泄压曲线

- 最大工作压力=350bar
- 油口 1 受压时不能调动。
- 油口 2 可承受全压。
- 油口 2(油箱)的压力直接加于阀的设定压。
- 出厂设定压是基于流量 15L/min 设定。
- 响应时间 =2ms。
- 最大内漏量 = 0,7 cc/min。
- 回座压为 90% 设定压。

选购规格

RD * A - * * *			
流量	控制方式**	调压范围	油封
B 45 L/min.	L 螺杆	A 35 - 210 bar	N Buna-N
D 95 L/min.	C 防调	B 20 - 105 bar	V Viton
F 200 L/min.		C 70 - 420 bar	
H 380 L/min.		D 14 - 55 bar	
J 760 L/min.		E 7 - 25 bar	
		S 3,5 - 14 bar	
		W 70 - 315 bar	

出厂设定压:

A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.

D 标准设定压 25 bar.

E 标准设定压 14 bar.

S 标准设定压 7 bar.

客户可指定设定压。

美国专利号: #4,742,846 ** 详请参看 162 页
欧洲专利号正在申请中