




导压操作平衡活塞型



流量	(代表) 插式阀 型号	插孔	插式阀尺寸					安装 扭矩 (Nm)
			a	b	L	C	K	
30 L/min.	RSBC - LAN	T - 163A	31	19,1	65	67	71	35/40
60 L/min.	RSDC - LAN	T - 11A	34,9	22,2	64	66	70	40/50
120 L/min.	RSFC - LAN	T - 2A	34,9	28,6	72	74	78	60/70
240 L/min.	RSHC - LAN	T - 17A	46	31,8	84	86	90	200/215
480 L/min.	RSJC - LAN	T - 19A	63,5	41,3	100	104	107	465/500

性能曲线



- 最大工作压 = 350 bar
- 最大漏油量 = RSDC: 32,8 cc/min./70 bar, RSFC: 49,2 cc/min./70 bar, RSHC: 65,5 cc/min./70 bar, RSJC: 81,9 cc/min./70 bar.
- 响应时间 = 10ms
- 油口 3 的压力直接加于阀的设定压并不超过 350 bar.
- 当压力达到设定值后, 油口 3 (排油) 的导压流量将随着油口 1 (进油) 的压力升高而逐渐增多.
- RSBC 所有弹簧的最低设定压为 5bar.

选购规格

RS * C - * * *			
流量	控制方式 **	调压范围	油封
B 30 L/min.*	L 螺杆	A 7 - 210 bar	N Buna-N
D 60 L/min.	C 防调	B 3,5 - 105 bar	V Viton
F 120 L/min.	K 调钮	C 10 - 420 bar	
H 240 L/min.		N 4 - 55 bar	
J 480 L/min.		Q 4 - 25 bar	
		W 10 - 315 bar	

出厂设定压:

A, B, C, 及 W 标准设定压 70 bar.

N 标准设定压 25 bar.

Q 标准设定压 14 bar.

* 所有调压范围最小设定压 5bar.

客户可指定设定压

** 详情请看 162 页